

alliur.ru

Тел/Факс : +7 (499) 116 34-85

Эл.почта : alliur@bk.ru

Наименование продукции	ГОСТ	Диаметр , мм	Цена руб/тн, с НДС
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая) (ТНС)	ГОСТ 3282-74	1,2-1,3	34 527
		1,4-1,5	31 365
		1,6-1,7	31 263
		1,8-2,4	31 237
		2,5-2,9	29 342
		3,0-3,9	29 214
		4,0-4,9	28 866
		5,0-6,0	28 688
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная (ТОЧ)	ГОСТ 3282-74	1,2-1,3	33 133
		1,4-1,5	33 133
		1,6	32 766
		1,7	32 766
		1,8-1,9	32 530
		2,0-2,4	32 521
		2,5-3,9	30 872
		4,0-4,9	30 455
5,0-6,0	30 064		
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная светлая (ТОС)	ГОСТ 3282-74	1,2-1,3	33 133
		1,4-1,5	33 133
		1,6-1,7	32 776
		1,8-1,9	32 529
		2,0-2,4	32 521
		2,5-3,9	30 872
		4,0-4,9	30 455
		5,0-6,0	30 064
Проволока термически обработанная (вязальная)	ГОСТ 3282-74	0,6	50 160
		0,7	48 640
		0,8	40 880
		0,9	40 720
		1	37 520
		1,2	34 240
Проволока низкоуглеродистая качественная марка КС	ГОСТ 792-67	1,2	42 151
		1,3-2,0	38 794
		2,1-2,9	38 751
		3,0-3,5	38 275
		3,6-3,9	38 063
		4,0-6,0	37 816
Проволока колючая, светлая	ГОСТ 285-69	3	32 355
		4	30 058

		5	28 878
		6	26 349
Проволока колючая, черная	ГОСТ 285-69	3	38 763
		4	36 785
		5	34 210
		6	32 856
Проволока колючая, оцинкованная	ГОСТ 285-69	3	48 367
		4	46 492
		5	44 785
		6	42 936
Проволока канатная	ГОСТ 7372-79	0,3	46 376
		0,5	46 763
		0,8	46 139
		1	46 753
		1,5	46 587
		1,8	46 326
		2	46 195
		2,4	46 563
		2,8	46 492
		3	46 169
		3,4	46 854
		3,8	44 641
		4	44 862
		4,5	44 657
		5	44 785
Проволока канатная, оцинкованная	ГОСТ 7372-79	0,3	49 810
		0,5	49 151
		0,8	49 044
		1	48 597
		1,5	47 810
		1,8	48 044
		2	48 810
		2,4	47 257
		2,8	48 491
		3	47 810
		3,4	48 491
		3,8	47 257
		4	47 151
		4,5	48 044
5	47 151		
		5,5	47 151
Проволока ВР-1	ГОСТ 6727-80	3,0	25 789
		4,0	25 654
		5,0	25 378
		2,5	26 214

Проволока ВР-1	ТУ 1213-009-55798700-2012	2,7-3,5	26 044
		3,7-3,8	25 987
		4,5-6,0	25 043
Проволока ВР-1 (оцинкованная)	СТО 55798700-001	2,5	34 714
		2,7-3,5	34 165
		3,7-3,8	33 876
Прокат класса В500С холоднодеформированный	ГОСТ Р 52544-2006, ТУ 14-1-5558	5,0	26 129
		6,0	25 978
		8,0	24 367
Проволока сварочная СВ08-08А	ГОСТ 2246-70	1,2	37 485
		1,3-1,9	31 620
		2,0	30 013
		2,5	29 716
		3,0	29 435
Проволока сварочная СВ08АА	ГОСТ 2246-70	3,5-6,0	28 545
		1,2	38 335
		1,3-1,9	32 470
		2,0	30 863
		2,5	30 566
Проволока сварочная СВ-08Г2С	ГОСТ 2246-70	3,0	29 920
		3,5-6,0	29 665
		1,2	43 826
		1,3-1,4	43 732
		1,6	40 464
Проволока для холодной высадки	ГОСТ 5663-79	2,0	40 536
		3,0	40 094
		4,0	39 924
		5,0-6,0	39 499
		1,5	45 504
		2,0	45 375
		2,5	44 720
3,0	43 586		
3,5	42 954		
4,0	42 786		
5,0	40 854		
6,0	40 284		